

### DESCRIZIONE

Nastro biadesivo ad alte prestazioni composto da adesivo acrilico modificato spalmato sui due lati di una lamina di PVC bianco.

### APPLICAZIONI

- Ottime prestazioni adesive su superfici difficili e a bassa energia superficiale. Offre ottime prestazioni anche in presenza di elevata umidità e temperatura.

### DATI TECNICI

PROPERTIES	TEST METHOD	U.M.	NOTE	VALUE
SPESSORE TOTALE	-	mm	-	0.25
PEEL SU ACCIAIO	Afera 5001	N/25 mm	Tempo di contatto 1 h	35
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-	°C	-	-40 / +130

STANDARD ROLL WIDTH	ROLL LENGTH	m <sup>2</sup>	MOQ	NOTE
1000 mm	50 m	50	10	MISURE PERSONALIZZATE POSSONO ESSERE REALIZZATE

Stoccaggio	Conservare il prodotto nella propria confezione, in un ambiente buio, ad una temperature compresa tra i 16°C e i 27°C e a un'umidità relative compresa tra il 40% e il 60%.
Periodo di stoccaggio	E' possibile conservare il prodotto per 12 mesi, dalla data consegna, se conservato come precedentemente indicato.
Informazioni sulla sicurezza	miXuri non è ha conoscenza di pericoli specifici connessi all'uso del prodotto. Nessuna precauzione particolare è necessaria, questo significa che è richiesto il normale comportamento di buon padre di famiglia. Il cliente è tenuto a verificare se all'interno della propria struttura si possono innescare rischi correlati all'uso o alla presenza del prodotto. Il cliente deve eseguire delle prove, specifiche per la sua applicazione, prima di utilizzare il prodotto.

Tutti i dati forniti rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati da diversi lotti produttivi e sono forniti al solo scopo di meglio interpretare l'impiego del prodotto. I valori forniti possono essere variati senza alcun preavviso. E' compito dell'utilizzatore verificare la rispondenza del prodotto alle proprie esigenze.

ITREV11